

SCHACHTFRONTEN / ELEKTROFRONTEN EI30 UND EI60



BRANDSCHUTZ IM INNOVATIVEN FORMAT



BRANDSCHUTZ



RAUCHSCHUTZ



SCHALLSCHUTZ



EI30 IM
GROSSFORMAT

SCHACHTFRONTEN / ELEKTROFRONTEN EI30 UND EI60

EIGENSCHAFTEN	EI30-RF1 Voll	EI30-RF1 Fries	EI30-RF1 Light	EI60-RF1 Voll
FUNKTIONEN				
Brandschutz (Kategorie)	EI30-RF1	EI30-RF1	EI30-RF1	EI60-RF1
Schallschutz	bis 37 dB	bis 40 dB	-	-
Rauchschutz	-	S200	-	-
MAXIMALE GRÖSSE				
1-flüglige Ausführung	≤ 1142 x ≤ 3085 mm	≤ 945 x ≤ 2830 mm	≤ 716 x ≤ 2472 mm	≤ 1086 x ≤ 3099 mm
2-flüglige Ausführung	≤ 2278 x ≤ 3085 mm	≤ 1990 x ≤ 2830 mm	≤ 1470 x ≤ 2472 mm	≤ 1991 x ≤ 2695 mm
MAXIMALE FLÄCHE				
1-flüglige Ausführung	3.52 m ²	2.67 m ²	1.77 m ²	3.06 m ²
2-flüglige Ausführung	7.02 m ²	5.63 m ²	3.63 m ²	5.35 m ²
EINBAU				
Leichtbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	Ja	Ja	Ja
Massivbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	Ja	Ja	Ja
Lignumwände (STP)	Ja	Ja	Ja	Ja
Verglasungssysteme	Ja	Ja	Ja	Ja
VERRIEGELUNG				
Espagnolettenschloss	Ja	Ja	Ja	Ja
3-Punkte-Schloss	Ja	Ja	-	-
BÄNDER				
3D-verstellbar	Objektband	Objektband	Scharnier	Objektband
EINBAU VON WEICHSCHOTT				
Blende / Beistoss	Ja	Ja	Ja	Ja
Vollwand VKF 19163	Ja	Ja	Ja	Ja